

ANFORDERUNGEN UND PRÜFBEDINGUNGEN NACH SPEZIFIKATION 108-18727 FÜR AUTOMOTIV ANWENDUNGEN IM KFZ INNERRAUM UND EINBAURAUM AUSSEN OHNE MOTORRAUM, SPLITTBEWURF UND HEISSWASSERSTRAHL
REQUIREMENT AND TEST CONDITIONS ACCORDING SPECIFICATION 108-18727 FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS IN PASSENGER COMPARTMENT AND MOUNTING ON THE EXTERIOR, NOT FOR
ENGINE COMPARTMENT AND SPLIT SLIDE AND HOT-WATER BEAM

2) Die Schaltwege gelten fuer das angegebene Ausloeseteil und Schaltrichtung.
Variante des Ausloeseteils und Schaltrichtung sind moeglich, die Schaltabtaende muessen dann aber neu ermittelt werden

SWITCH DISTANCE IS ONLY FOR THE DRAWING RELEASING PART
AND RELEASING DIRECTION VALID
VARIATIONS OF THE RELEASING PART AND DIRECTION ARE POSSIBLE
BUT IN THIS CASE THE SWITCH DISTANCE MUST
BE NEW EXAMINED

Allgemeintoleranzen
DIN 16901-160 fuer Laenge
DIN 2768-mH fuer Winkel, Form und Lage
COMMON TOLERANCES
DIN 16901-160 FOR LENGHT
DIN 2768-CH FOR ANGLE, FORM,
ORIENTATION AND LOCATION

Bereich fuer elektronische
Kontaktierung fuer IOC bei
End of Line Pruefung
AREA OF ELECTRICAL
CONTACT FOR IOC
BY END OF LINE TEST