

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2024

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

2017

4

3

2

1

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	E-17-011574 ADDED SERIAL PART	09AUG2017	RW	AK
	A2	E-18-005187 added material for form stability	17JUL2018	RW	AK
	A3	E-19-001855 minaoor shape update	31JAN2019	MST	AK
	A4	PCN-23-188464 obsolete B-Samples	03JAN2024	RW	AK

Notizen / NOTES:

1

2302451-1 wie dargestellt
2302451-1 AS SHOWN

2

TE-Logo
TE-LOGO

3

TE Teil Nummer
TE PART NUMBER

4

Revisionsstand
PART REVISION

5

Kontaktkammernummer
CONTACT CAVITY NUMBER

6

Produktionsdatum
PRODUCTION DATE

7

Materialkennzeichnung
MATERIAL MARKING

8

Verpackung: Schuettgut im Beutel im Karton
DELIVERY: LOOSE PIECES IN BAG IN BOX

9

zugehoeriger Kontakt siehe Tabelle:
SUITABLE FOR CONTACT SEE TABLE:

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Stiftkontakt PIN CONTACT	Nano MQS
max. DGB [mm²] MAX. DGB [mm²]	0.35mm² FLR
max. Isolation Ø MAX. ISOLATION Ø	1.3mm
Zeichnung TE DRAWING TE	2236905

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

23.7 ±0.3

1

2

3

4

5

6

7

>PA66-GB30<
2302451-1 A

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2

5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

2:1

1

2


5.35 ±0.1

6.2 ±0.2

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
1.000	1.000

100



~~1 9-2302451-1 wie dargestellt~~
~~9-2302451-1 AS SHOWN~~

TE Teil Nummer
TE PART NUMBER

 Kontaktkammernummer
CONTACT CAVITY NUMBER

 Materialkennzeichnung
MATERIAL MARKING

9 zugehoeriger Kontakt siehe Tabelle:
 SUITABLE FOR CONTACT SEE TABLE:

Kammer CAVITY	ALL CAVITIES
Stiftkontakt PIN CONTACT	Nano MQS
max. DGB [mm ²] MAX. DGB [mm ²]	0.35mm ² FLR
max. Isolation $\emptyset$ MAX. ISOLATION $\emptyset$	1.3mm
Zeichnung TE DRAWING TE	2236905

OBSELETE

~~NUR FUER B-MUSTER
FOR PROTOTYPE B-SAMPLES ONLY~~

9-2302451-1	A	MATenet 2Pos. nanoMQS-Stift male Insert Modul	PA66-GF30 0% regrind	0.4	Black 9005
PART No.	Rev.	DESCRIPTION	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR similar RAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN 16AUG2016 J.KIESWETTER		 TE Connectivity				SHEET		OF		REV					
CHK 16AUG2016 R.W.UFERKER				APVD 29AUG2016 J.KETTLER						NAME MATEnet 2POS. nanoMOS MALE INSERT MOD -				SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO	
DIMENSIONS: MASSE/MAßSTAB (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-94568		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. -				RESTRICTED TO NUR FÜR		SHEET BLATT 10-1				OF VON		REV A4	
		0 PLC ±0.1 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL °		APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ 114-94431						WEIGHT GEWICHT see table						CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG			
MATERIAL see table		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE see table																	